



## 10 års garanti

CE 16  
EN 14351-1:2006  
+A1:2010



## DOLLE VIPPEVINDUE - AVY

### Anvendelig

i offentlige bygninger

i opvarmede og beboede rum

på taghældninger mellem 15° og 90°

Passer med alle almindelige tag-materialer/profiler

### Egenskaber

Center monteret vippe-hængsel

Hærdet ydre rude

Elegant håndtag monteret i vinduesbunden

To passive ventilationspositioner ved indstilling af håndtag + topstyret ventilationslem

Ekstra pakninger i karm/ramme

Dobbelt lav-emissions belægninger

Nem montering

10 års garanti

### Materiale | Træ og efterbehandling

Ovntørret, lamineret fyrtræ

Træ fra FSC certificerede skove

Svampedræbende beskyttelse

Vandbaseret lak

### Inddækningsdele

Aluminium, lakeret, RAL 7043

### Håndtag

Støbt med ergonomisk design

Zink håndtag, lakeret

### Hængsel

Center monteret vippefunktion

VARIANT	910
Rude	
Konstruktion	4-16-4H
24 mm termorude	■
Lav-emissions belægning	■■
Gas (Argon)	■
Hærdet yderglas	■
Ug (W/m²K)	1.0
Samlet soltransmission	0.55
Uw (W/m²K)	1.3
Vandtæthed	E1350
Luftgennemtrængelighed	Class 4
Modstandsdygtig mod vindbelastning	Class C4
Lyd reduktion	32 (-1,-5) dB
Farve	
Hvidmalet	■

### MÅL

KODE	NOMINEL STØRRELSE	YDRE RAMMESTØRRELSE		RUDE STØRRELSE		SYNLIGT GLAS		
		Bredde	Højde	Bredde	Højde	Bredde	Højde	Effektivt lysareal m²
AVYM4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0,476
AVYM6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0,597
AVYM8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0,729

### INDDÆKNING PRODUKTTABEL

KODE	UNIVERSEL
M4A	KUFM4A
M6A	KUFM6A
M8A	KUFM8A

### GARDIN PRODUKTTABEL

MØRKLÆGNING
DURM4A
DURM6A
DURM8A