



STR. 55 X 115 CM - 50 MM ISOLERING

BRANDKLASSIFICERET LOFTTRAPPE FRA DOLLE

DOLLE REI 45 er en brandklassificeret lofttrappe med en brandmodstand på over 45 minutter jf EN 13501-2. Denne brandlofttrappe afløser BD 30. Lemmen er isoleret med 50 mm rockwool stenuld. Loftslemmen har en flot finish, idet hængslerne er skjulte. Lemmen er en hvid HDF-plade og har tungelås. Lofttrappen er fremstillet i en virkelig solid og god kvalitet med skridsikre plastik fødder. Stigen er udført i fyrretræ med 12 solide skridsikre bøjetrin. Karmen har falset underkant og tætningslister, hvilket forhindrer varmetab

Mulighed for trinløs regulering af stigen, således lofthøjden ved justeringssskruen kan reguleres op til 4 cm i højen.

BRANDSIKKER LOFTTRAPPE EFTER NY EUROPÆISK KLASSIFIKATION

De nye europæiske brandkrav dækker det samme som de danske, men har andre betegnelser for brandklasserne: REI står for: R (resistance) bæreevne under brand. E (integrity) evne til at holde flammer og gasser ude. I (insulation) evne til at holde varme ude.

Efter brandklassen angives det tidsrum som bygningsdelen/lofttrappen kan modstå brand, hvilket betyder at brandtrappe konstruktionen er brandsikker i mindst 45 min. Deraf DOLLE REI 45.

De 3 bogstaver R, E, I kan enten optræde sammen eller hver for sig. Brandklasse EI 45 betyder at bygningsdelen holder flammer, gasser og varme ude i 45 minutter og anvendes på ikke-bærende bygningsdele.

Vi har valgt at teste vores lofttrappe som en del af et bærende element, hvilket gør at den opfylder kravene som

et bærende element.

DOLLE REI 45 lofttrappe leveres med hvidmalet trægerigter, som er skåret i smig og klar til at montere.

Alle lofttrapper fra DOLLE er testet i henhold til EN 14975.

>> Download teknisk datablad



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

PRODUKT DATA

PRODUKTNAVN	Brandklassificeret lofttrappe REI 45
TYPE	3-delt
MATERIAL	Træ
DB/TUN-NR.	2054974
VARE-NR.	916511
ETAGEHØJDE	Max. 281,4 cm
UDLADNING I CM	126,4 cm
UDKLAPNING I CM	159,9 cm
ANTAL TRIN	12
HULMÅL	55x115 cm
MATERIALE (KARM)	Fyr
HØJDE (KARM)	190 mm
UDVENDIG KARMMÅL	54x113 cm
MATERIALE (LEM)	Hvid/hvid, rockwool stenuld
ISOLERING (LEM)	50 mm
TYKKELSE (LEM)	56 mm
DYBDE (TRIN)	83 mm
BREDDE (TRIN)	358 mm
MATERIALE (TRIN)	Bøg
MATERIALE (VANGER)	Fyr
DYBDE (VANGER)	83,4 mm
MAX. HØJDE LUKKET TRAPPE	36,5 cm
MAX HØJDE FOR ARM, LUKKET TRAPPE	58,8 cm
SPECIAL MÅL	Ja
U-VÆRDI	0,96 testet som bygningskomponent
BRANDKLASSIFICERET	EN 13501-2
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klasse 4

OPSTILLINGS EKSEMPEL

