

DOLLE COLUMBUS TAGLEM F30/F60 STÅL

Brandkvalificeret høj kvalitets taglem med stål inddækning til flad tag



TEKNISK DATA:

| | |
|-------------------------------|--|
| BRANDKLASSE | 30 / 60 min. Fra undersiden. Ifølge DIN 4102-Teil2 af MPA Stuttgart |
| U-VÆRDI | Som byggeelement: 0,24 W/m ² K* Nederste lem: 0,57 W/m ² K* Top lem: 0,68 W/m ² K* *Producentens egen måling DIN EN 6946 |
| LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED | 4 lags gummiforsegling |
| TOP LEM | <ul style="list-style-type: none">- Galvaniseret stålplade- Forberedt til profil cylinder- Dobbelt gummiforsegling forberedt med forbindelseslæbe til tagpap- Forberedt til 40 mm isolering |
| LEM OG KARM | Beige-farvet, vandafvisende og fugt behandlet |
| LÅS | Snaplås |
| KARMHØJDE | 71-152 cm |
| TRAPPETYPE | Saxetrappe |
| TRAPPETERIALE | Aluminium |
| TRINDYBDE (20 - 38 CM) | 14 cm |
| TRINDYBDE (43-58 CM) | 16 cm |
| BELASTNING | Max 200 kg pr. trin |
| MONTAGE | I min 18mm betondæk for overholdelse af brandklasse DIN 4102 |



| STANDARD TILBEHØR: | MULIGT EKSTRA TILBEHØR: |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Teleskophåndliste i højre side- Monteringskruer- Betjeningsstang- Gerigter i hvid | <ul style="list-style-type: none">- Håndtag med lås- Opvarmning til toplem- Flad taghætte- Kan forberedes til 80 eller 100 mm isolering på top lem |
| | <ul style="list-style-type: none">- Elbetjening til toplem- Gelænder på tag- Mulighed for længdeforøgelse |

STØRRELSESGUIDE (CM):

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----|--|-----|-----|-----|---------|
| Rumhøjde / antal trin | Til 460 / 16 | | | | | | |
| | Til 430 / 15 | | | | | | |
| | Til 399 / 14 | | | | | | |
| | Til 369 / 13 | | | | | | |
| | Til 339 / 12 | | | | | | |
| | Til 309 / 11 | | | | | | |
| | Til 279 / 10 | | | | | | |
| | Fra 220-250 / 9 | | | | | | |
| Hullængde uden afdækning | 90 | 100 | | 130 | 140 | 150 | 160-160 |
| Hulbredde: | 60-120 | | | | | | 76-120 |
| Karmhøjde: | 71-152 | | | | | | |
| Tagmateriale | - 15 mindre end karmhøjde | | | | | | |

Kontakt Dolle Nordic Erhverv på telefon 99535353 eller erhverv@dolle.dk for pris.