

DOLLE COLUMBUS TAGLEM ELEKTRO

Høj kvalitets vejrbestandig el-betjent taglem



TEKNISK DATA:

U-VÆRDI	Modul: 0,37 W/m ² K* Under lem: 0,58 W/m ² K* Top lem: 0,68 W/m ² K* *Producentens egen måling DIN EN 6946
LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED	4 lags gummi forsegling
TOP LEM	- Galvaniseret stålplade - Dobbelt gummiforsegling forberedt med forbindelseslæbe til tagpap - Forberedt til 40 mm isolering
LEM OG KARM	Hvidmalet, vandafvisende og fugt behandlet
LÅS	Snåplås
KARMHØJDE	68-177 cm
TRAPPETYPE	Saxetrappe
TRAPPETERIALE	Aluminium
TRINDYBDE (25 - 38 CM)	14 cm
TRINDYBDE (43 - 58 CM)	16 cm
BELASTNING	Max 200 kg pr. trin
ELMOTOR:	
	24 volt med lav støj og nødstrømforsyning
	Styreenhed med trykknop
	Automatisk stop og sikkerhedsstop



STANDARD TILBEHØR:	MULIGT EKSTRA TILBEHØR:
- Teleskophåndliste i højre side	- Håndtag med lås
- Monteringsskruer	- Opvarmning til toplem
- Betjeningsstang	- Flad taghætte
- Gerigter i hvid	- Kan forberedes til 80 eller 100 mm isolering
	- Elbetjening til top lem
	- Gelænder på tag
	- Mulighed for længdeforøgelse

STØRRELSESGUIDE (CM):

Rumhøjde / antal trin	Til 460 / 16								
	Til 430 / 15								
	Til 399 / 14								
	Til 369 / 13								
	Til 339 / 12								
	Til 309 / 11								
	Til 279 / 10								
	Fra 220-250 / 9								
	Hullængde uden afdækning	110	120	130	140	145	150	155-160	160-160
Hulbredde:			63-120			69-120		80-120	80-90
Karmhøjde:			68-177						
Tag materiale:		-	- 15 mindre end karmhøjde						