



Topkarm i krydsfiner



Toplåg i EPS



DOLLE TOPHATCH OG TOPLÅG



Reducere varmetab -
ingen kuldebroer



Nem montage

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitet

- > 40 cm høj topkarm holder isoleringen på plads iht. krav i Bygningsreglement i 2020 med 500 mm mineraluldsisolering.
- > Monteres direkte på ny eller eksisterende lofttrappe.
- > Holder snavs og støv væk fra lemmen.
- > Ekstra isolering opnås med det tilhørende toplåg i formstøbt polystyren.
- > 4 karmsider i falset krydsfinersplade inkl. skruer og lim. Bredde 70 cm, længde 120 cm, højde 40 cm, tykkelse 1,8 cm.

LOFTTRAPPE MODEL	STANDARD U-VÆRDI	ESTIMERET U-VÆRDI MED TOPKARM OG LÅG
clickFIX® 36	0,99 W/m²K	→ 0,37 W/m²K
clickFIX® 56	0,64 W/m²K	→ 0,26 W/m²K
clickFIX® 56 Pro	0,64 W/m²K	→ 0,26 W/m²K

LOFTTRAPPE MODEL	STANDARD U-VÆRDI	ESTIMERET U-VÆRDI MED TOPKARM OG LÅG
clickFIX® 76	0,53 W/m²K	→ 0,21 W/m²K
clickFIX® Thermo	0,38 W/m²K	→ 0,15 W/m²K
clickFIX® Thermo Comfort	0,38 W/m²K	→ 0,15 W/m²K

	Varenr.	DB-nr.
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinersplade med et trin	1007475	1947360
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359